


BATERIA PORTÁTIL RESFRI AR PX01D

Especificações da Bateria Resfri Ar PX01D

Tensão	14.4V
Capacidade (mAh)	13000mAh
Capacidade (Wh)	187.2Wh
Peso	1120g
Medidas	225*84*43mm
Tipo de Célula	Li-ion ICR18650
Entrada de Carregamento	DC 16.8V/3A (MAX)
Saídas	USB: QC3.0 5V/2.1A 9V/2A 12V/ 1.5A (MAX) DC OUT: 12-16.8V/10A (MAX)
Temperatura de carregamento	0°C ~ +50°C
Temperatura de descarregamento	-10°C ~ +65°C
Temperatura de armazenamento	0°C ~ +45°C
Umidade de armazenamento	45% ~85%RH
Tempo de armazenamento	Recarregar em 90 dias

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES



- DC IN:** Porta 16.8VDC para recarregar a bateria (utilizar apenas a fonte original).
- DC OUT:** Porta de saída com variações de tensão entre 12V - 16.8V, para carregamento das geladeiras portáteis Resfri Ar ou tomada automotiva (max. 120W).
- LED** indicador de carga da bateria.
- Porta USB:** Porta de saída para carregar smartphones e tablets, compatível com carregamento rápido QC3.0.
- Botão on/off:** Pressione rapidamente para ver a carga da bateria ou pressione por 2 segundos para ligar ou desligar as saídas.

INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA

Indicação de Carregamento da Bateria

Indicação de carga %	Status do LED	Observação
0%~25%	●●●●	4 Leds piscando
25%~50%	●●●●	1 Led aceso e 3 Leds piscando
50%~75%	●●●●	2 Leds acesos e 2 Leds piscando
75%~100%	●●●●	3 Leds acesos e 1 Led piscando
100%	●●●●	4 Leds acesos

Indicação de descarga %	Status do LED	Observação
100%~75%	●●●●	4 Leds acesos
75%~50%	●●●●	3 Leds acesos e 1 Led desligado
50%~25%	●●●●	2 Leds acesos e 2 Leds desligados
25%~10%	●●●●	1 Led aceso e 3 Leds desligados
≤10%	●●●●	1 Led piscando e 3 Leds desligados

*●●●● Led piscando =●●●● Led desligado =●●●● Led aceso

Cuidados:

- Não desmonte este produto. PX01D é uma bateria portátil sem unidades desmontáveis de reposição;
- Não utilizar ou armazenar a bateria portátil em alta umidade ou alta temperatura (consulte a especificação do produto);
- Não expor o produto a vibrações, não derrubar e não bater o produto;
- Não jogue este produto no fogo ou na água a fim de evitar acidentes de incêndio ou explosão;
- Remover o cabo de alimentação de entrada quando não estiver carregando a bateria;
- Não conectar este produto com metal ou outro condutor para evitar curto-circuito;
- Use sempre a fonte de carregamento original, não fazer alterações no cabo e conector para evitar condições anormais;
- Para evitar curto-circuito, não alterar os cabos originais fornecidos pela Resfri Ar.

ATENÇÃO

Recarregar a bateria, no mínimo, uma vez a cada 90 dias. A bateria terá sua vida útil comprometida caso permaneça por mais de 90 dias sem aplicação de carga.

Não utilize peças ou outros componentes que não sejam originais e fornecidas pela Resfri Ar. O descumprimento deste e qualquer outro item especificado neste manual ocasionará perda total da garantia do produto.

UTILIZANDO A BATERIA RESFRI AR

Nota 1: A bateria tem como função manter as geladeiras portáteis da Resfri Ar em funcionamento por um determinado tempo, quando não houver a possibilidade de carregamento das geladeiras diretamente via rede/energia elétrica. A bateria não irá alterar as configurações pré-estabelecidas pelo usuário. Exemplo: caso a geladeira esteja configurada para uma temperatura de 0°C, a bateria não irá alterar esta condição, ou seja, a geladeira continuará programada para atingir ou manter esta temperatura. Em contrapartida, ao conectar a bateria numa geladeira portátil da Resfri Ar, o usuário poderá alterar a programação no momento que julgar necessário. Logicamente, dependendo da alteração realizada pelo usuário, a bateria terá sua autonomia reduzida ou ampliada.

Nota 2: A autonomia da bateria depende diretamente da temperatura ambiente do local onde se encontra a geladeira portátil, da temperatura programada no display da geladeira e da quantidade de produtos inseridos dentro da mesma. Esta autonomia pode variar, em média, de 3 a 20 horas, dependendo das condições acima citadas. Exemplo de autonomia da bateria: Geladeira Portátil 31L Resfri Ar inserida numa temperatura ambiente de 33°C, temperatura interna da geladeira de 4°C e com 20 garrafas de 500ml de água cada dentro da geladeira: bateria teve autonomia de 11 horas.

Cabo adaptador para ligação das geladeiras portáteis Resfri Ar: Cabo utilizado para ligar diretamente as geladeiras portáteis Resfri Ar sem a necessidade de adaptadores.

Tomada automotiva: É possível ligar outros produtos que suportam de 12V - 16.8V e consomem no máximo 120W na tomada automotiva.

Porta USB: É possível carregar dispositivos que suportam carregamento por USB como: smartphones, tablets, câmeras digitais. A porta USB possui função de carregamento rápido QC3.0 (5V, 9V, 12V).

Velcro Adesivo: É possível colar na lateral das geladeiras portáteis ou em algum outro local de sua preferência, utilizado para fixar a capa de proteção da bateria. **Nota:** Efetuar a limpeza na área de aplicação do velcro utilizando apenas pano úmido com água e sabão neutro. Nunca utilize químicos como álcool, solventes, querosene, gasolina, água sanitária, thinner, solupan, varsol, ácidos, hidrôcarbonetos ou outros produtos químicos fortes que possam provocar danos à estrutura da sua geladeira.

Capa de proteção: A capa de proteção possui um velcro que é utilizado para colar diretamente no velcro adesivo, o mesmo tem excelente fixação/adernência.

Como carregar a Bateria Portátil Resfri Ar PX01D

Recomendamos carregar a bateria apenas com o carregador original 16.8V/3A que é enviado com a bateria. O Led indicador de carga fica piscando enquanto estiver carregando a bateria, a carga estará completa quando todos os Leds estiverem acesos.

Conteúdo da Embalagem:

- Bateria Resfri Ar PX01D;
- Fonte 16.8V/3A para carregamento da bateria;
- Cabo de alimentação 2 pinos para ligação da fonte na rede elétrica;
- Cabo adaptador para ligação das geladeiras portáteis Resfri Ar;
- Cabo com tomada automotiva (máx. 10A);
- Manual de Instruções;
- Capa de proteção com velcro para bateria;
- Velcro adesivo para fixação da bateria na geladeira.

Empresa Certificada



www.resfriar.com.br

Caro **Usuário**

Parabéns por adquirir um produto Resfri Ar! Se você estava em busca de conforto, segurança e praticidade, com certeza fez a escolha certa. Agora você possui um produto inovador e de qualidade mundialmente comprovada.

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e para uso adequado do seu produto.

Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este material e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas entre em contato com o nosso **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**, ligando gratuitamente para o telefone 0800 701 1880. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:30.

A **Garantia**

O serviço de Garantia da Resfri Ar compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente os componentes que sejam reconhecidos como defeituosos pelo nosso departamento técnico, desde que estejam dentro do prazo de garantia. A bateria Resfri Ar possui garantia legal contra eventuais defeitos de material ou de fabricação pelo período de três meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente.

O departamento técnico da Resfri Ar fará a análise do equipamento. Caso o pedido de garantia seja procedente, será feita a substituição do produto ou componente defeituoso.